



- UWAGA:**
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
  - pod przewodem podsypka 10 cm piasku
  - proj. rzędne włazów skorygować na budowie
  - w miejscach skrzyżowań z kablami, na kabłe nałożyć rury ochronne AROT o długości 2 m
  - dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m rury izolować łupkami z płytki poliuretanowej np. firmy Planex
  - w drodze i na parkingach dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m, nad rurą na obsypce z piasku układać płyty betonowe odciążające o szerokości min. 1 m

**PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI  
SANIT. GRAWIT., ODC. S28-S89**

Skala: 1:100/500

BRANŻA:  
SANITARNA

NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, toczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz, gm. Kamień Krajeński, obręb Płocicz 0010, jedn. ewid. 041301\_5 Kamień Krajeński

INWESTOR  
Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim  
ul. Plac Odrodzenia 3  
89-430 Kamień Krajeński

PROJEKTANT:  
branża sanitarna  
POM/IS0507/01  
-spec. instalacyjno-ohrzynieniowa  
mgr inż. Jan Burdulin  
SPRAWDZIŁ:  
branża sanitarna  
POM/IO138/POC/SIO4  
-spec. instalacyjno-ohrzynieniowa  
mgr inż. Andrzej Nайдowski  
Podpis  
Data:2016.05.23

B&B Jan Burdulin  
ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice

NR RYS.  
**10**