



POZIOM PORÓWNAWCZY	130.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	141.50	142.33
RZĘDNA DNA KANAŁU	139.36	139.70
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.14	2.63
SPADKI, DŁUGOŚCI	9% 3.80m	5% 4.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 PVC	Ø160 PVC
ODLEGŁOŚCI	0.00 3.80	0.00 5.00
HEKTOMETRY	S85 Sp103	S86 Sp104

- UWAGA:**
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
 - pod przewodem podsypka 10 cm piasku
 - proj. rzędne włazów skorygować na budowie
 - w miejscach skrzyżowań z kablami, na kabłe nałożyć rury ochronne AROT o długości 2 m
 - dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m rury izolować łupkami z pianki poliuretanowej np. firmy Pianex
 - w drodze i na parkingach dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m, nad rurą na obsypce z piasku układać płyty betonowe odciążające o szerokości min. 1 m

**PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY
KANAL. SANIT. GRAWITACYJNEJ**

Skala: 1:100/500

BRANŻA:
SANITARNA

NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniarni zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz, gm. Kamień Krajeński, obręb Płocicz 0010, jedn. ewid. 041301_5 Kamień Krajeński

INWESTOR
Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
ul. Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

PROJEKTANT:
branża sanitarna
mgr inż. Jan Burglin
POMIS/0507/01
- spec. instalacyjno-inżynieryjna

SPRAWDZILI:
branża sanitarna
mgr inż. Andrzej Najdowski
POMI/0138/POOS/04
- spec. instalacyjno-inżynieryjna

B&B Jan Burglin,
ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice

Podpis
NR RYS.
21.1