1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 128.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
zasuwa z miękkim kołnierzem
Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=140.21
Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=136.94
Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=131.90
Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=126.40
POZIOM PORÓWNAWCZY 120.00 m n.p.m.
22.1 ‰
407.71m
100.9 ‰
21.78m
54.3 ‰
101.21m
117 ‰
33.35m
Dn110 L=568.05m
34.12
110.85
18.38
129.72
110.45
21.78
105.21
33.35
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11
0 1 2 3 4 5
130.00m n.p.m.
hydrant podziemny z zasuwą
W5 HP1
125.00m n.p.m.
W7 HP2
115.00m n.p.m.
W9 HP3
W10
0 ‰
2.59m
2.14m
1.61m
Dn110